

REF. 669

ROTATIVA DA STAMPA FLESSOGRAFICA STACK A 6 COLORI MOD "TECNO PRINT/INNOVATIVE

1.	Anno di costruzione	2021
	<u>CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI</u>	
2.	Numero elementi stampa	6 (su Struttura da 6)
3.	Possibilità di stampa	6 + 0 , 1+5, 2+4, 3+3
4.	Larghezza material	Max. 800 mm. – min. 50% della larghezza max. e comunque nel rispetto della gamma delle tensioni sotto specificate.
5.	Larghezza massima di stampa	800 mm.
6.	Larghezza massima manica cliché	800 mm.
7.	Formati di stampa –min./max.	230mm. / 900mm
8.	Diametro max. bobina in svolgitura	800 mm
9.	Diametro max. bobina in avvolgitura	800 mm
10.	Velocità di stampa	80 mt/min. (con inchiostri base solvente)
12.	Spessore del cliché compreso di biadesivo	Lastre fotopolimeri (2.84/1.74 mm)
13.	Inchiostri utilizzabili	Inchiostri flessografici a base solvente
14.	Sistema di cambio maniche in macchina	
15.	Materiale da stampare : N.B.: Tutti i materiali lavorabili sulla macchina devono avere spessore e larghezza tali da rientrare nella gamma delle tensioni sopra indicate e con materiali flessibili di piccolo spessore si possono verificare fenomeni di ritiro che richiedono corretti parametri di stampa.	OPP/POLIESTERE/PP/HM HD da 9 a 150 micron
16.	Tensione elettrica	415 V , 3phase , 50 hz/segnale di uscita 4
17.	Aria compressa	Secca , filtrata , non lubrificata (6 bar) Con cambio maniche 760 litri/min.
18.	Sicurezza macchina	Direttive EN 12100-2005 , EN ISO 13857-2008 E EN 349-2008
19.	Impianto elettrico	Direttive EN 60204-1 ed EN 60439
20.	ATEX	
21.	COMPONENTI INCLUSI	36 sleeve sviluppo da 400 a 700 mm
		Allineatore banda in entrata



