Via Pennea , 8
Zona Industriale ASI
03024 Ceprano (FR) Italy
Tel. +39 0775 918056/918443
0775 918345
Fax +39 0775 917028
www-tecno-print.com
info@tecno-print.com

Azienda certificata
ISO 9001:2008

Partita IVA : 02267510606

REF. QR1259_15

SVOLGITORE DUPLEX SHAFTLESS – USATO

Svolgitore duplex rotativo **SHAFTLESS** mod. SABS /1400 avente le seguenti caratteristiche:

- Cambio bobina automatico in velocità. Tutte le operazioni di cambio nella loro esatta successione vengono avviate premendo un solo pulsante. Si potrà tuttavia interrompere in qualsiasi istante il cambio automatico e comandare le singoli fasi agendo sui rispettivi pulsanti.
- Cambio dal basso e dall'alto.
- Diam. max. bobina : 1200 mm.
- Diametro min. bobina per cambio automatico: 450 mm.
- Tensione di tiro 7-70 kg.
- Dispositivo per il controllo automatico della tensione nastro mediante cilindri a basso attrito.
  Registro assiale delle bobine a mezzo sistema idraulico.
- Bloccaggio assiale anime senza albero passante.
- n.2 Coppie di bracci porta bobine spostabili su guida di scorrimento con sistema idraulico
- n.2 Motori a c.c. bidirezionale su ciascuna bobina
- n. 1 motore c.a. completa di riduttore per la rotazione bracci.
- Dispositivo per incollare e tagliare la banda durante lo scambio bobine, comandato da pulsante.
- Centralina idraulica comprensiva di serbatoio ad olio, pompe, motore, valvole e manometro.
- Gruppo caricamento bobine.

La fornitura comprende:

n. 2+2 Coni espansibili meccanicamente per anime diametro 70, 76 mm.
n. 2+2 Coni espansibili meccanicamente per anime diametro 152 mm

Materiale mancante:

a) Quadro elettrco per servizi ausiliari e azionamenti per controllo motori c.c.
b) Cavi di collegamento;
c) Eventuali sensori di prossimità
d) Cablaggi.

GALLERIA FOTOGRAFICA