

REF. QR1260_15

SVOLGITORE DUPLEX ROTATIVO MOD. B.O. – USATO

Svolgitori duplex rotativo mod. B.O/1400, ognuno avente le seguenti caratteristiche:

- Cambio bobina automatico in velocità. Tutte le operazioni di cambio nella loro esatta successione vengono avviate premendo un solo pulsante. Si potrà tuttavia interrompere in qualsiasi istante il cambio automatico e comandare le singole fasi agendo sui rispettivi pulsanti.
- Cambio dal basso.
- Diam. max. bobina : 800 mm.
- Diam. min. bobina per cambio automatico: 450 mm.
- Tensione di tiro 6-60 kg.
- Dispositivo per il controllo automatico della tensione nastro mediante cilindri a basso attrito.
- Registro assiale delle bobine a mezzo sistema idraulico.
- n.2 spalle montate su guide trasversali che permettono lo spostamento assiale durante la svolgimento, in modo da controllare automaticamente l'allineamento del nastro a mezzo di un dispositivo idraulico FIFE.
- n.2 Motori in c.c. bidirezionali su ciascuna bobina.
- N.1 Motore a c.a. per la rotazione dei bracci.
- Dispositivo per incollare e tagliare la banda durante lo scambio bobine, comandato da pulsante.

La fornitura comprende:

n. 2 Alberi espansibili pneumaticamente adatti per anime diametro 70, 76 mm.

Materiale mancante:

- a) Quadro elettrico per servizi ausiliari e azionamenti per controllo motori c.c.**
- b) Cavi di collegamento;**
- c) Eventuali sensori di prossimità**
- d) Cablaggio.**

GALLERIA FOTOGRAFICA

